



Bona Mega EVO

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ ЛАК

Для интенсивно бытового и коммерческого использования.



Bona Mega EVO - лак нового поколения для деревянных полов с новой современной технологией сшивки полимера, активирующейся при нанесении. Подходит для коммерческих помещений, таких как офисы, небольшие магазины, гостиничные номера, а также в качестве премиального покрытия для жилых помещений. Уникальная формула обеспечивает быстрое отвердевание и отличную устойчивость к царапинам, износу и воздействию химических веществ.

Однородная структура лака Bona Mega EVO обеспечивает отличное выравнивание и заполнение поверхности. А уникальная технология самосшивания позволяет быстрее вернуть пол в эксплуатацию и сокращает время простоя между слоями.

Содержание ЛОС (летучих органических соединений) ниже 3 % способствует созданию безопасных условий труда и минимально влияет на качество воздуха внутри помещений.

- Быстрое набирание эксплуатационных свойств
- Безопасное и нетребовательное к условиям применения
- Высокая заполняющая способность

2025-04-03

Данная техническая информация заменяет все предыдущие редакции, пожалуйста, проверьте сайт bona.com, чтобы убедиться, что у вас актуальная публикация.

Bona[®]



Bona Mega EVO

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ ЛАК

Для интенсивно бытового и коммерческого использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------------------|--|
| Тип продукта: | 1-компонентное водное акрилатное/полиуретановое защитное покрытие. |
| Твердый остаток: | Около 31% |
| Блеск (при 60°): | Шелковисто-матовый 40%, матовый 20%, экстремально матовый 10% ультра матовый 5% (на стекле). |
| Разбавление: | При необходимости добавьте 4% Bona Retarder для увеличения открытого времени. |
| Время высыхания: | До повторного нанесения покрытия: 1-2 часа* Легкие пешие нагрузки / межслойная шлифовка: через 8 часов* Накрытие пола возможно: через 5 дней* *при нормальных климатических условиях, 20°C/60% R.H. |
| Нанесение: | Валиком Bona или специальной швабры-аппликатора для лака |
| Расход: | 8-10 м ² /литр (100-120г/м ²) в один слой. |
| Безопасность: | Не классифицируется. |
| Очистка: | Очистите инструменты от остатков материала перед промывкой с минимальным количеством воды. Засохший материал можно удалить ацетоном. |
| Срок годности: | 1 год со дня производства в неоткрытой оригинальной емкости. |
| Хранение/трансп.: | Хранение и транспортировка допускаются при температуре от +5 до +30°C. |
| Утилизация: | Отходы и пустые емкости следует утилизировать в соответствии с местными нормативными требованиями. |
| Фасовка: | 6 x 1 литр 3 x 5 литров |
| Сертификаты: | EMICODE; EC1 ^{PLUS} – с очень низким содержанием летучих органических соединений EN 71-3 – Применение на детских игрушках. EN 13501-1; Реакция на воздействие огня. GREENGUARD Gold |

Дополнительную информацию и паспорта безопасности см. на сайте www.bona.com

ПОДГОТОВКА

Обязательно выдержите пол в условиях, приближенных к эксплуатационным. Поверхность необходимо отшлифовать до чистой древесины, она должна быть сухой, очищенной от пыли, масла, воска и других загрязнений.

Перед применением дайте лаку достичь температуры помещения, установите фильтр, закройте ёмкость крышкой и тщательно взболтайте в течение одной минуты. Оптимальные условия применения: температура от +18 до +25 °C и относительная влажность от 30 % до 60 %. Высокая температура и низкая влажность уменьшают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания. **Минимальная температура применения +13 °C.**



Bona Mega EVO

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ ЛАК

Для интенсивно бытового и коммерческого использования.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАНЕСЕНИЯ

Вариант 1:

- 1x одна из предлагаемых грунтовок Bona¹⁾
- 2x Bona Mega EVO

Вариант 2:

- 1x Bona Mega EVO¹⁾
- 2x Bona Mega EVO

¹⁾ Для полов, где существует риск бокового склеивания (например, полы из торцевых шашек, дощатые полы из хвойных пород древесины, деревянные полы с подогревом), рекомендуется всегда использовать грунтовку перед нанесением материала Bona Mega EVO, дополнительно необходимо принять меры по стабилизации микроклимата в помещении.

Обратите внимание: из-за риска чрезмерного разбухания древесины не рекомендуется наносить более двух слоев грунтовки и/или лака в день. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время высыхания. Неблагоприятные условия могут ухудшить эксплуатационные свойства материала и его адгезию.

НАНЕСЕНИЕ

- 1) Перед использованием или перед разливом в меньшую тару тщательно встряхните банку с лаком в течение 60 секунд.
- 2) Наносите продукт с помощью валика Bona из расчета 8–10 м² на литр (100–120 г/м²). Наносите, чередуя направления — поперек, а затем вдоль волокон древесины, избегая скоплений материала. Всегда соблюдайте правило «мокрого края» для предотвращения видимого нахлеста.
- 3) Перед нанесением следующего слоя дайте предыдущему полностью высохнуть. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.
- 4) При необходимости произведите межслойное шлифование с использованием Bona Scrad System с абразивом P150 (или более мелким) и удалите пыль перед нанесением финишного слоя лака.
Примечание: Если предыдущий слой лака/грунтовки высохал более 24 часов, межслойное шлифование обязательно.

Легкая пешая нагрузка может быть возобновлена через 8 часов, однако поверхность остается чувствительной к механическим повреждениям до полного отверждения материала. В нормальных условиях покрытие достигает 80% отверждения через 24 часа и полного отверждения примерно через 5 дней. Накрывать поверхность или производить влажную уборку до завершения отверждения покрытия категорически не рекомендуется.

УХОД

Уборка с использованием правильных средств — это просто! Выбирая средства для уборки и ухода Bona, вы можете быть уверены, что выбрали лучший продукт, который поможет вам правильно ухаживать за вашим полом.

Инструкции по очистке и уходу доступны на странице продукта Bona Mega EVO на сайте bona.com. **Пожалуйста, распечатайте копию соответствующей инструкции и передайте её конечному пользователю.**

2025-04-03

Данная техническая информация заменяет все предыдущие редакции, пожалуйста, проверьте сайт bona.com, чтобы убедиться, что у вас актуальная публикация.

Bona[®]



Bona Mega EVO

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ ЛАК

Для интенсивно бытового и коммерческого использования.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

- Пластификаторы, содержащиеся в таких материалах, как подложки для ковров, ножки мебели, колесики/ролики и клей, используемый для монтажа, могут вызывать размягчение и обесцвечивание поверхности. Воздействие средств для окрашивания волос или резиновых шин автомобилей, велосипедов и детских колясок также может привести к необратимому изменению цвета поверхности. Рекомендуется соблюдать меры защиты или полностью избегать контакта этих материалов с покрытием.
- Пролитые жидкости следует удалять незамедлительно. Оставленные без внимания жидкости на полу могут привести к образованию косметических пятен на поверхности или повреждению защитного слоя.
- Обратите внимание: лаки Bona предназначены для формирования плотного защитного слоя, устойчивого к износу, потёртостям, воздействию пролитых жидкостей и другим внешним факторам. Однако ни одна система поверхностного покрытия не способна предотвратить физические повреждения древесины или увеличить её твёрдость. Вмятины и царапины на поверхности могут быть вызваны мебелью, падающими предметами, когтями животных и т. д., поэтому рекомендуется принимать меры для минимизации подобных воздействий.
- Лаки Bona не желтеют и не меняют цвет под воздействием ультрафиолетового света. Тем не менее, они не могут предотвратить изменение цвета самой древесины, связанное с выделением танинов, минеральных веществ древесины или воздействием ультрафиолетового излучения.

Информация, содержащаяся в данном документе, а также все иные рекомендации, предоставленные нами для оказания помощи и поддержки пользователю, основаны на практическом опыте и результатах проведённых испытаний. Вместе с тем, данные материалы не претендуют на исчерпывающий характер. Учитывая широкий спектр возможных условий применения и использования нашей продукции, пользователь несёт ответственность за проведение собственных проверочных испытаний и/или получение квалифицированной технической консультации от компании Bona перед началом применения продуктов.

Гарантия компании распространяется исключительно на продукты Bona и не распространяется на конструкцию в целом или совместимость с другими материалами. При использовании продукции необходимо соблюдать рекомендации производителя напольного покрытия, а также требования, установленные действующими стандартами и нормативными документами.

2025-04-03

Данная техническая информация заменяет все предыдущие редакции, пожалуйста, проверьте сайт bona.com, чтобы убедиться, что у вас актуальная публикация.

Bona[®]